

Liant Caparol

Dispersion synthétique incolore. Extérieur et intérieur.



DESCRIPTION

Liant	Dispersion synthétique.
Classification AFNOR	Famille I, classe 7a 2 (norme NF T 36-005)
Fonction	Liant pour la préparation des peintures pour tableaux, murs et façades. Améliore la qualité des peintures à la colle et à la chaux. Adjuvant pour la colle des papiers peints en améliorant leur adhérence. Liant pour la fabrication des lasures.
Propriétés	<input type="checkbox"/> utilisation universelle pour la préparation de peintures <input type="checkbox"/> recommandé pour réaliser des peintures pour tableaux <input type="checkbox"/> améliore le pouvoir collant des colles pour papier peint et toile de verre <input type="checkbox"/> peut être mélangé avec des colorants pour obtenir un effet translucide
Conditionnement	1 L - 5 L
Mise à la teinte	Incolore. Le Liant Caparol peut être teinté avec des colorants concentrés en phase aqueuse ou des pigments.
Aspect	Mat ou satiné en fonction de la dilution.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1

MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	Tout support usuel du bâtiment.
Préparation des supports	Les supports doivent être durs, sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.



MISE EN ŒUVRE

Système d'application

Amélioration des peintures colles : ajouter 10 % de Liant Caparol.
 Amélioration des peintures à la chaux : ajouter 5 % à 10 % de Liant Caparol pour obtenir une résistance au farinage.
 Fabrication des lasures décoratives (n'est pas destiné pour la protection du bois) : diluer Liant Caparol avec 50 % d'eau et ajouter des colorants concentrés suivant l'effet de lasure souhaité.
 Amélioration de la colle pour papiers peints: ajouter 20 % de Liant Caparol pour faciliter la pose des papiers peints, revêtements textiles et toile de verre d'un grammage important.

En utilisation comme liant pour la préparation des peintures se référer aux indications ci-dessous :

Mélange		Peintures extérieures	Peintures intérieures
Proportions en volume	Liant	1	1
	Pigment + Eau	2	3
Proportions en poids	Liant	1	1
	Pigment	2	3
	Eau	1	1,5

Les peintures extérieures sont résistantes aux intempéries. Les peintures intérieures sont lavables.

Mode d'application

Brosse, rouleau, projection.

Consommation / Rendement

Déterminer la consommation en fonction de l'utilisation.

Conditions d'application

Température supérieure à + 5°C et inférieure à 30° C, hygrométrie inférieure à 80 %.

Temps de séchage

En fonction de l'utilisation. Comme peinture ou lasure: à 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 12 heures; résistant à la pluie après 24 heures; sec à cœur après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Recommandations

Le Liant Caparol offre une multitude d'utilisations. En fonction des travaux prévus, il est impératif de vérifier si le produit est compatible avec les autres ingrédients et s'il est compatible avec le support.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A /a) : max. 30g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 10 g/l.

Fiche Technique Liant Caparol - Edition 05/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr