

Easy One Mat

Peinture intérieure mate pour murs et plafonds. Pour travaux courants.



DESCRIPTION

Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Classification AFNOR	Famille I, classe 7 b 2 (NF T 36-005).
Fonction	Peinture intérieure mate avec un bon confort d'application et une bonne répartition pour un aspect régulier et homogène. Très faible odeur et vraiment blanc, le produit permet une mise en service rapide des pièces fraîchement peintes. La formulation du produit évite les éclaboussures et donne un grain arrondi et régulier.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Grand temps d'ouverture• Bonne opacité dès la 1ère couche sur impression• Lavable• Blanc calibré pour réaliser des teintes pasteltes
Conditionnement	5 et 15 L
Teinte	Blanc et teintes pastelle. Easy One Mat peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Aspect / Degré de brillance	Mat / env. 3 sous 85°
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env 1,5
Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation des supports	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre. Appliquer une couche d'Easy One Impression.
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Rendement	Env. 7 à 8 m²/l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Mode d'application	Brosse, rouleau microfibre 10 mm ou projection airless
Conditions d'application	Température supérieure à +5°C et inférieure à 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 5 heures, possibilité d'appliquer 2 couches dans la journée. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.
Consignes de sécurité	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Destruction	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Teneur maximale en COV en UE	pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 30 g/l.

Easy One Mat - Edition 01/2013

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

